



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Alliage : EN-AW 6082 T6 • Tubes porteurs (cordes) : H : 48 x 3 mm • Croisillons : 16 x 2,0 mm • Système de connexion : Série CCS6


Diamètre du tube H40




Vue latérale H40L-L200




Vue du dessus H40L-L200




Vue du dessus H40D-L200




Vue latérale H40D-L200




Vue du dessus H40V-L200




Vue latérale H40V-L200




L
Echelle



D
Triangulaire



V
Carrée



CHARGES AUTORISEES SERIES H40D

1 daN = 10 N - 1 kg

CHARGE REPARTIE UNIFORMEMENT		CHARGE PONCTUELLE MAXIMUM					
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓		↓	↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
▲		▲	▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

m	total Kg	Kg/m	mm	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	poids
6	1167	194,5	23	583,5	437,6	291,8	242,2	30,0	
7	991,2	141,6	31	495,5	371,6	247,8	205,6	35,0	
8	857,6	107,2	41	428,9	321,7	214,4	178	40,0	
9	753,3	83,7	51	376,5	282,4	188,3	156,3	45,0	
10	668	66,8	63	334,1	250,6	167,1	138,7	50,0	
11	598,4	54,4	77	299	224,2	149,5	124,1	55,0	
12	538,8	44,9	91	269,3	201,9	134,6	111,7	60,0	
13	487,5	37,5	107	243,7	182,8	121,9	101,2	65,0	
14	442,4	31,6	124	221,5	166,1	110,8	91,9	70,0	
15	403,5	26,9	143	201,9	151,4	101	83,8	75,0	
16	369,6	23,1	162	184,4	138,3	92,2	76,5	80,0	
18	309,6	17,2	206	154,5	115,9	77,3	64,1	85,0	
20	260	13	254	129,6	97,2	64,8	53,8	90,0	

CHARGES AUTORISEES SERIES H40V

1 daN = 10 N - 1 kg

CHARGE REPARTIE UNIFORMEMENT		CHARGE PONCTUELLE MAXIMUM					
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓		↓	↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
▲		▲	▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

m	Total	kg/m	mm	kg	kg	kg	kg	kg
6	2517,6	419,6	27	1359,5	1019,7	679,8	564,2	41,4
7	2317,7	331,1	36	1158,9	869,2	579,5	480,9	48,3
8	2015,2	251,9	47	1007,6	755,7	503,8	418,1	55,2
9	1778,4	197,6	60	889,1	666,8	444,6	369	62,1
10	1587	158,7	74	793,6	595,2	396,8	329,4	69,0
11	1430	130	89	714,9	536,2	357,5	296,7	75,9
12	1297,2	108,1	106	648,7	486,5	324,4	269,2	82,8
13	1184,3	91	125	592,2	444,1	296,1	245,8	89,7
14	1086,4	77,6	144	543,2	407,4	271,6	225,4	96,6
15	1000,5	66,7	166	500,3	375,3	250,2	207,6	103,5
16	924,8	57,8	189	462,4	346,8	231,2	191,2	110,4
18	795,6	44,2	239	398	298,5	199	165,2	124,2
20	690	34,5	295	345,1	258,8	172,5	143,2	138,0

Les tableaux de charges sont donnés pour des charges et portées statiques à deux points d'accroche. Les portées doivent être soutenues à chaque extrémité. Pour des charges dynamiques ou un nombre de points d'accroche supérieur, contacter un ingénieur en structures ou Axente.

TARIF HT


POUTRES

		L	D	V
Longueur 0,25 mètre	H40...-L250	133,00 €	220,00 €	293,00 €
Longueur 0,50 mètre	H40...-L050	133,00 €	220,00 €	293,00 €
Longueur 0,75 mètre	H40...-L075	140,00 €	234,00 €	311,00 €
Longueur 0,81 mètre	H40...-L081	148,00 €	247,00 €	329,00 €
Longueur 1 mètre	H40...-L100	148,00 €	247,00 €	329,00 €
Longueur 2 mètres	H40...-L200	207,00 €	344,00 €	457,00 €
Longueur 3 mètres	H40...-L300	251,00 €	419,00 €	558,00 €
Longueur 4 mètres	H40...-L400	290,00 €	483,00 €	644,00 €


ACCESSOIRES SERIE CCS6

Manchon conique standard série CCS6	CCS6-600	7,00 €
Goupille conique pour manchon CCS6	CCS6-603	1,50 €
Goupille conique filetée avec écrou pour manchon CCS6	CCS6-604	3,00 €
Broche de sécurité pour CCS4-403 & CCS6-603	CCS6-605	0,20 €


ANGLES "ECHELLE"




H40L-001U
45°




H40L-002U
60°




H40L-003U
90°




H40L-004U
120°




H40L-005U
135°




H40L-016U



H40L-017U




H40L-001F
45°




H40L-002F
60°




H40L-003F
90°




H40L-004F
120°



H40L-005F
135°




H40L-016F



H40L-017F

U : Echelle verticale
F : Echelle horizontale

ANGLES "SPECIAUX"



Box-40L

TARIF HT

ANGLES 2 DIRECTIONS (U/F)

45° horizontal	H40L-C001	177,00 €
60° horizontal	H40L-C002	177,00 €
90° horizontal	H40L-C003	152,00 €
120° horizontal	H40L-C004	152,00 €
135° horizontal	H40L-C005	152,00 €

ANGLES 3 DIRECTIONS (U/F)

Té horizontal	H40L-C017	187,00 €
---------------	-----------	----------

ANGLES 4 DIRECTIONS (U/F)

Croix horizontale	H40L-C016	253,00 €
-------------------	-----------	----------

ANGLES SPECIAUX

Angle cage 1-6 directions (hors CCS6-651)	BOX-40L-0	84,00 €
Connecteur femelle à boulonner (ø 12 mm) pour CCS6	CCS6-651	12,90 €

